



SEALCRET DE MORELIA

PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA CONSTRUCCION
ADITIVOS PARA CONCRETO E IMPERMEABILIZANTES Y EPOXYCOS
JOSEFINA RUIZ DE OROPEZA

JESÚS URBINA No. 120, CHAPULTEPEC ORIENTE TEL.443-3140106 Y 443-3146705 MORELIA, MICH C.P.58260

ADHECRYL

ADHESIVO PARA UNIR CONCRETO FRESCO A ENDURECIDO, APLANADOS, MORTEROS, ETC. RESISTENTE AL AGUA. (TIPO 11)

DESCRIPCIÓN

ADHECRYL es un Adhesivo líquido de color blanco y viscosidad media formulado a base de promotores de adherencia y resinas sintéticas, que incrementa la adherencia del cemento en concretos, morteros, aplanados, nivelación de pisos, etc. de gran resistencia al agua.

USOS

ADHECRYL se utiliza principalmente para incrementar la adherencia y la resistencia a la abrasión, obteniéndose morteros y aplanados de calidad superior, también se usa para incrementar la adherencia en: HARDSIL, IMPERSIL R y RF; aplanados, yeso, tirol, resanes, reparación y nivelación en pisos, despostillamientos, acabados aparentes, unión de concreto nuevo a viejo en juntas frías, coronamientos, resanes de grietas, etc.

PROPIEDADES

- Incrementa notablemente la adherencia.
- Cumple norma, ASTM 1042-91
- Incrementa resistencias en general y en especial a la abrasión y al rayado.
- Mejora acabados aparentes.
- Evita desprendimientos.
- Reduce notablemente las fisuras.
- Gran resistencia al agua.

Especificación ASTM C1059-91: resistencia mínima de adherencia es de 400 lb/in².

APLICACIÓN

CONCRETO NUEVO / VIEJO

En todos los casos, deberá limpiar perfectamente la superficie por tratar, dejándola libre de polvo, grasa y materias extrañas; Proceda a saturar la superficie con agua. Recomendamos picar (martelinar), levemente la superficie para incrementar la adherencia. Diluya ADHECRYL con agua limpia en una relación 1:1 en volumen y proceda a aplicar esta mezcla con brocha, rodillo o equipo de aspersión a un rendimiento de 4 m²/litro. Sin dejar secar, coloque inmediata-mente el mortero o concreto a los que se deberá adicionar ADHECRYL en su agua de mezcla de acuerdo a las proporciones posteriormente mencionadas.

APLANADOS, YESO Y TIROL

Una vez habiendo tratado la superficie, proceda a aplicar con brocha, ADHECRYL mezclándolo con agua en relación uno a dos en volumen, impregnando perfectamente la superficie de concreto y sin dejar secar aplique inmediatamente el aplanado, yeso o tirol, a los cuales deberá agregar ADHECRYL en su agua de mezcla en las siguientes proporciones: Un litro de ADHECRYL con 3 ó 4 litros de agua para: aplanados, coronamientos, reparación de pisos, concreto nuevo a viejo. Un litro de ADHECRYL con 5 ó 6 litros de agua para yeso y tirol. Un litro de ADHECRYL con 3 ó 4 litros de agua para resanes aparentes y relleno de grietas.

PRESENTACIÓN

ADHECRYL se presenta en cub. de 19 Lt. y tamb. de 200 Lt. netos al envasar.

ACELERANTES - RETARDANTES - PLASTIFICANTES - IMPERMEABILIZANTES - ADHESIVOS PARA CONCRETO - PRODUCTOS EPOXICOS - DESMOLDANTES - MEMBRANAS DE CURADO ENDURECEDORES DE PISO - BANDAS DE PVC - JUNTAS ELASTICAS - FIBRAS PARA CONCRETO