



SEALCRET DE MORELIA

PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA CONSTRUCCION
ADITIVOS PARA CONCRETO E IMPERMEABILIZANTES Y EPOXYCOS
JOSEFINA RUIZ DE OROPEZA

JESÚS URBINA No. 120, CHAPULTEPEC ORIENTE TEL.443-3140106 Y 443-3146705 MORELIA, MICH C.P.58260

ADHESIL 1000

ADHESIVO PARA UNIR CONCRETO NUEVO A ENDURECIDO, MORTEROS YESO, TIROL, APLANADOS. (TIPO 1)

DESCRIPCIÓN

Adhesivo líquido de color blanco y viscosidad media, formulado a base de resinas sintéticas y promotores de adherencia, que incrementa la adherencia del cemento en concretos, morteros, lechadas, yeso, tirol, etc.

USOS

Se utiliza principalmente para incrementar la adherencia y la resistencia a la abrasión del concreto obteniéndose morteros y aplanados de calidad superior; también se usa para incrementar la adherencia en: aplanados, yeso, tirol, resanes, reparación y nivelación en pisos, despostillamientos, acabados aparentes, unión de concreto nuevo a viejo en juntas frías, coronamientos, resanes de grietas, etc.

PROPIEDADES

- Incrementa notablemente la adherencia del concreto nuevo a concreto endurecido.
- Incrementa resistencias en general y en especial a la abrasión y al rayado.
- Mejora acabados aparentes.
- Reduce notablemente el agrietamiento.
- Adherencia en concreto: mayor de 500 lb/in².
- Cumple especificación ASTM C 1059-91. 400 lb/in².

APLICACIÓN

CONCRETO NUEVO / VIEJO.

En todos los casos, deberá limpiar perfectamente la superficie por tratar, dejándola libre de polvo, grasa y materias extrañas; Proceda a saturar la superficie con agua. Diluya ADHESIL 1000 con agua limpia en una relación 1:1 en volumen. Y proceda a aplicar ésta mezcla con brocha, rodillo o equipo de aspersion a un rendimiento de 4 m²/litro. Sin dejar secar, aplique posteriormente el mortero o concreto a los que se deberá adicionar ADHESIL 1000 en su agua de mezcla de acuerdo a las proporciones posteriormente mencionadas.

APLANADOS, YESO Y TIROL

Una vez habiendo tratado la superficie, proceda a aplicar con brocha ADHESIL 1000, impregnando perfectamente la superficie de concreto; y sin dejar secar coloque posteriormente el concreto, aplanado, yeso o tirol a los cuales deberá agregar ADHESIL 1000 en su agua de mezcla en las siguientes proporciones:

Un litro de ADHESIL 1000 con 3 litros de agua para: aplanados, coronamientos, concreto nuevo a viejo, reparación de pisos.

Un litro de ADHESIL 1000 con 4 ó 5 litros de agua para yeso y tirol.

Un litro de ADHESIL 1000 con 2 litros de agua para resanes aparentes y grietas.

PRESENTACIÓN

ADHESIL 1000 se presenta en cubetas de 19 Lt. y tambores de 200 Lt. netos al envasar.