



SEALCRET DE MORELIA

PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA CONSTRUCCION
ADITIVOS PARA CONCRETO E IMPERMEABILIZANTES Y EPOXYCOS

JOSEFINA RUIZ DE OROPEZA

sealcretmorelia@yahoo.com.mx

JESÚS URBINA No. 120, CHAPULTEPEC ORIENTE TEL.443-3140106 Y 443-3146705 MORELIA, MICH C.P.58260

FLOORSIL S

ENDURECEDOR MINERAL PARA PISOS DE CONCRETO NORMALES O ESTAMPADOS.

DESCRIPCIÓN

FLOORSIL S, es un endurecedor mineral en polvo, listo para usarse, a base de sílice y cuarzo, para pisos de concreto, listo para usarse, el cual ha sido formulado bajo especificaciones técnicas de granulometría, y al aplicarlo sobre la superficie del concreto, forma una capa de alta resistencia al desgaste, aislante, no conduce la electricidad.

USOS

FLOORSIL S se utiliza como endurecedor superficial para pisos de concreto, los cuales van a estar sometidos a tráfico intenso de montacargas, carretillas, en industrias, almacenes, andenes, estacionamientos, escuelas, andadores, banquetas gasolineras, talleres, y lugares en donde el piso este sometido a tráfico intenso de personas.

PROPIEDADES

- Alta resistencia al desgaste.
- Dieléctrico, no conduce la electricidad.
- Reduce el desprendimiento del polvo.
- Incrementa la duración del piso.
- Mejora el acabado.
- Altamente decorativo

APLICACIÓN

Una vez regleado y nivelado el piso de concreto distribuya uniformemente **FLOORSIL S**, tal como viene en su envase original, sobre la superficie del concreto fresco de acuerdo al rendimiento especificado. Allánese con plana de madera o regla mecánica, de tal forma que quede integrado superficialmente al concreto fresco. En caso de Pisos estampados, aplique **DESMOSEAL P** y enseguida proceda a estampar. Posteriormente se aplicará **SILCRYL S** como barniz protector y decorativo.

En pisos normales:

Proceda posteriormente a pulir con llana metálica, manual o mecánica, cúrese adecuadamente con **CURASIL**.

RENDIMIENTO

De acuerdo a la intensidad de tráfico, recomendamos usar de 2 a 6 kg. De **FLOORSIL S** por metro cuadrado.

PRESENTACIÓN

FLOORSIL S se presenta en sacos de polipropileno de 50 kg. netos al envasar, en color natural, rojo, ocre, negro, y colores especiales. Conserva sus propiedades por 6 meses en su envase original, almacenado bajo techo y en lugar seco.

ACELERANTES - RETARDANTES – PLASTIFICANTES – IMPERMEABILIZANTES – ADHESIVOS PARA CONCRETO – PRODUCTOS EPOXICOS – DESMOLDANTES – MEMBRANAS DE CURADO
ENDURECEDORES DE PISO – BANDAS DE PVC – JUNTAS ELASTICAS – FIBRAS PARA CONCRETO