



SEALCRET DE MORELIA

PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA CONSTRUCCION
ADITIVOS PARA CONCRETO E IMPERMEABILIZANTES Y EPOXYCOS

JOSEFINA RUIZ DE OROPEZA

sealcretmorelia@yahoo.com.mx

JESÚS URBINA No. 120, CHAPULTEPEC ORIENTE TEL.443-3140106 Y 443-3146705 MORELIA, MICH C.P.58260

MOLDUSIL L

**DESMOLDANTE LIQUIDO PARA
CIMBRA METÁLICA O DE MADERA,
EVITA ADHERENCIA DEL CONCRETO**

DESCRIPCIÓN

MOLDUSIL L es un desmoldante líquido de viscosidad media a base de parafinas, grasas y solventes especiales, de color ámbar y de olor característico.

USOS

MOLDUSIL L se usa como desmoldante en todo tipo de cimbras (madera, metálica, casetones, etc.) para evitar adherencia del concreto a estas, y así evitar su maltrato y alargar la vida útil de la cimbra y mejora los acabados del concreto aparente.

PROPIEDADES

- Evita la adherencia del concreto a la cimbra.
- Facilita el descimbrado.
- Mejora el acabado y apariencia del concreto.
- Evita maltrato a la cimbra.
- Incrementa la vida útil de la cimbra.
- Reduce costos.
- 100% impermeable.

- Incrementa el número de veces del uso de la cimbra, lo cual se traduce en un ahorro considerable.

MODO DE EMPLEO

MOLDUSIL L se aplica sobre la cimbra, perfectamente limpia, libre de incrustaciones de concreto, polvo o cualquier otro material extraño, con brocha, rodillo o jalador, inmediatamente antes de colar, teniendo cuidado de cubrir uniformemente el área por proteger y manteniendo el rendimiento recomendado.

RENDIMIENTO

MOLDUSIL L debe aplicarse a un rendimiento de 5 m²/Lt. sobre cimbra metálica de 4 m²/Lt. sobre cimbra de madera para un descimbrado adecuado.

PRESENTACIÓN

MOLDUSIL L se presenta en tambores de 200 Lt. y cubetas de 19 Lt. al envasar. MOLDU-SIL L conserva sus propiedades por 12 meses almacenado en su envase original bajo techo.

ACELERANTES - RETARDANTES – PLASTIFICANTES – IMPERMEABILIZANTES – ADHESIVOS PARA
CONCRETO – PRODUCTOS EPOXICOS – DESMOLDANTES – MEMBRANAS DE CURADO
ENDURECEDORES DE PISO – BANDAS DE PVC – JUNTAS ELASTICAS – FIBRAS PARA CONCRETO