



SEALCRET DE MORELIA

PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA CONSTRUCCION
ADITIVOS PARA CONCRETO E IMPERMEABILIZANTES Y EPOXYCOS

JOSEFINA RUIZ DE OROPEZA

sealcretmorelia@yahoo.com.mx

JESÚS URBINA No. 120, CHAPULTEPEC ORIENTE TEL.443-3140106 Y 443-3146705 MORELIA, MICH C.P.58260

SILICÓN S

**REPELENTE
IMPERMEABILIZANTE PARA
MUROS A BASE DE SILICÓN EN
BASE SOLVENTE.**

DESCRIPCIÓN

SILICÓN S es un repelente químico, líquido, incoloro, inodoro, a base de resinas de silicón en medio hidrocarburo, solvente, y de secado rápido. Al secar produce una superficie impermeable y repelente al agua, sin cambiar la apariencia ni textura.

USOS

SILICÓN S se utiliza como repelente de agua e impermeabilizante superficial para muros verticales de concreto, block, tabique, mampostería, etc. Protegiéndoles del agua, evitando que estos la absorban. Al secar el **SILICÓN S** (aprox. de 2 a 3 horas) deja una superficie 100% impermeable y no altera la apariencia natural ni la textura.

PROPIEDADES

- 100% repelente al agua.
- Protege las superficies tratadas del intemperismo.
- Impermeabiliza (no permite el paso del agua).
- No altera la apariencia natural de las superficies.

- No produce superficies brillantes


APLICACIÓN

SILICÓN S se aplica tal como viene en su envase original. Limpie perfectamente las superficies dejándolas libres de polvo, grasa y materias extrañas. Aplique **SILICÓN S**, con brocha o equipo de aspersión, sobre la superficie por proteger de acuerdo al rendimiento determinado previamente, en una ó dos manos.

RENDIMIENTO

SILICÓN S rinde, según el caso, de 1.5 a 4 m²/Lt. de acuerdo a la porosidad y absorción de la superficie.

Recomendamos determinar el rendimiento adecuado, ya que cada sustrato tiene una



absorción diferente. **Producto FLAMABLE**

PRESENTACIÓN

SILICÓN S se presenta en cubetas de 19 Lt y tambores de 200 Lt. netos al envasar. Conserva sus propiedades por 12 meses en su envase original, cerrado y bajo techo.

ACELERANTES - RETARDANTES – PLASTIFICANTES – IMPERMEABILIZANTES – ADHESIVOS PARA CONCRETO – PRODUCTOS EPOXICOS – DESMOLDANTES – MEMBRANAS DE CURADO
ENDURECEDORES DE PISO – BANDAS DE PVC – JUNTAS ELASTICAS – FIBRAS PARA CONCRETO