



SEALCRET DE MORELIA

PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA CONSTRUCCION
ADITIVOS PARA CONCRETO E IMPERMEABILIZANTES Y EPOXYCOS

JOSEFINA RUIZ DE OROPEZA

sealcretmorelia@yahoo.com.mx

JESÚS URBINA No. 120, CHAPULTEPEC ORIENTE TEL.443-3140106 Y 443-3146705 MORELIA, MICH C.P.58260

SILIDUR C

**ENDURECEDOR QUÍMICO
CONCENTRADO PARA
SUPERFICIES DE CONCRETO.**

DESCRIPCIÓN

SILIDUR C es un endurecedor químico para superficies de concreto, de consistencia líquida, de color azul transparente, que al aplicarlo en la superficie, penetra al concreto, sellando los poros y reaccionando químicamente con los álcalis formando una capa impermeable de alta dureza, que permite un curado adecuado y eficiente, produciendo un concreto de calidad superior.

USOS

SILIDUR C se utiliza como endurecedor químico para pisos de concreto y al mismo tiempo como membrana de curado, en todo tipo de superficies de concreto. En pisos de estacionamientos, almacenes, gasolineras, plantas químicas, de tratamiento, de aguas negras, industria alimenticia, etc.

PROPIEDADES

SILIDUR C reacciona químicamente con los álcalis del concreto y forma productos insolubles de gran dureza y resistencia a la abrasión. Incrementa la impermeabilidad, formando superficies impermeables.

- Reduce la penetración de grasas y aceites.
- Reduce al mínimo la evaporación del agua en el concreto fresco.

- Produce un curado eficiente al concreto.
- Resiste diferentes productos químicos, sales, bases, Glucosa, melaza, etc.
- Tiempo de secado: 2 hrs. aprox. a temp. de 25°C , y con buena ventilación.

APLICACIÓN

La aplicación se deberá hacer directamente sobre la superficie por tratar, por medio de aspersión, brocha, rodillo ó jalador de hule a una sola mano, evitando encharcamientos del **SILIDUR C**.

- a) Sobre el concreto nuevo (fresco): una vez reglado y nivelado el concreto fresco y en cuanto se pueda transitar sobre él, aplique **SILIDUR C** uniformemente sobre la superficie. Permita que se absorba por un lapso de aprox., 15 a 20 min. y la superficie quede superficial-mente seca pero aún húmeda. Cuando esto suceda, aplique un poco de agua limpia por medio de aspersión y cuando empiece a secar, elimine el resto con una jerga o un jalador de hule para evitar encharcamientos, ya que estos producirán manchas blanquizas.

Continúa....

ACELERANTES - RETARDANTES – PLASTIFICANTES – IMPERMEABILIZANTES – ADHESIVOS PARA CONCRETO – PRODUCTOS EPOXICOS – DESMOLDANTES – MEMBRANAS DE CURADO
ENDURECEDORES DE PISO – BANDAS DE PVC – JUNTAS ELASTICAS – FIBRAS PARA CONCRETO



SEALCRET DE MORELIA

PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA CONSTRUCCION
ADITIVOS PARA CONCRETO E IMPERMEABILIZANTES Y EPOXYCOS

JOSEFINA RUIZ DE OROPEZA

sealcretmorelia@yahoo.com.mx

JESÚS URBINA No. 120, CHAPULTEPEC ORIENTE TEL.443-3140106 Y 443-3146705 MORELIA, MICH C.P.58260

SILIDUR C

**ENDURECEDOR QUÍMICO
CONCENTRADO PARA
SUPERFICIES DE CONCRETO.**

- a) Sobre el concreto endurecido: Limpie perfectamente la superficie por tratar, con cepillo de raíz, escoba, o brocha, dejándolo libre de polvo y partículas sueltas. Aplique **SILIDUR C**, impregnando y saturando la superficie en una sola mano. Deje que absorba el **SILIDUR C** por un lapso de 15 min. y cuando la superficie este superficialmente seca, pero aún húmeda, rocíe la superficie, ligeramente, con agua y cuando empiece a secar, elimine el resto con jerga o jalador para evitar encharcamientos.

CARACTERÍSTICAS

- El endurecimiento final de la superficie del concreto se alcanza de 30 a 60 días después de aplicar el **SILIDUR C**.
- Temperatura ambiente para la aplicación:

Mínima..... 10°C.

Máxima..... 45°C.

Las superficies tratadas con **SILIDUR C**.

- No desprenden polvo.
- Se limpian fácilmente con agua y jerga.
- Fácil mantenimiento y limpieza.
- Resistentes a grasas y aceites
- Alta dureza y resistencia al desgaste.

IMPORTANTE

NO SE INGIERA

- ✓ Evite el contacto con la piel y ojos.
- ✓ Utilice guantes de hule y goggles para evitar el contacto.
- ✓ En caso de salpicaduras, lávese con abundante agua limpia y acuda al médico.

RENDIMIENTO

SILIDUR C debe aplicarse a un rendimiento de 10 m² /litro.

PRESENTACIÓN

SILIDUR C se presenta en cubetas de 19 Lt. y tambor de 200 Lt. netos al envasar. **SILIDUR C** conserva sus propiedades por 12 meses en su envase original, cerrado y almacenado bajo techo.

ACELERANTES - RETARDANTES – PLASTIFICANTES – IMPERMEABILIZANTES – ADHESIVOS PARA CONCRETO – PRODUCTOS EPOXICOS – DESMOLDANTES – MEMBRANAS DE CURADO
ENDURECEDORES DE PISO – BANDAS DE PVC – JUNTAS ELASTICAS – FIBRAS PARA CONCRETO