



SEALCRET DE MORELIA

PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA CONSTRUCCION
ADITIVOS PARA CONCRETO E IMPERMEABILIZANTES Y EPOXYCOS

JOSEFINA RUIZ DE OROPEZA

sealcretmorelia@yahoo.com.mx

JESÚS URBINA No. 120, CHAPULTEPEC ORIENTE TEL.443-3140106 Y 443-3146705 MORELIA, MICH C.P.58260

SILPACK

ESTABILIZADOR DE VOLUMEN METÁLICO, PARA MORTEROS Y CONCRETOS DE ALTA RESISTENCIA.

DESCRIPCIÓN

SILPACK es un agregado metálico, en polvo de color gris con agentes químicos estabilizadores de volumen y está formulado para mezclarse con morteros y concretos de alta resistencia para ser usados como rellenos (grouts)

USOS

SILPACK se utiliza como estabilizador de volumen para rellenos de mortero o concreto para recepción y anclaje de:

- Maquinaria y equipo de proceso
- Bases de columnas
- Pernos, anclas, varillas, tirafondos
- Recepción de tuberías, elementos prefabricados de concreto o metal
- Incremento de sección de elementos estructurales
- También se utiliza como Impermeabilizante para cisternas.

PROPIEDADES

- Estabiliza el volumen del relleno de mortero o concreto. Norma : CRD-621 máximo 0.4%
- Evita contracciones y fisuras
- Incrementa la resistencia
- Incrementa la adherencia del concreto nuevo al endurecido al aplicarlo en lechada de adherencia
- Asegura un contacto efectivo con las superficies del concreto o metal
- Impermeabiliza



Recomendamos usar cemento tipo I, agregados de alta densidad y baja absorción con el fin de obtener la máxima calidad en morteros y concretos.

Aplicaciones

Relleno	Silpack	Cem.	Arena	Grava 1/8 a 1/2	Agua Aprox.
< 3 cm.	20 k	50 k	100 k	-----	22 L.
3 a 12cm	10 k	50 k	50 k	100 k	24-25 L.
Lechada de adher.	50 k	50 k	----	-----	40 L.
Mortero impermeable.	25 k	100k	300 k	-----	40 L.
Concret o masivo > 12 cm.	10% sobre cem.				

Como impermeabilizante para cisternas:

- a) Limpiar y picar la superficie de concreto
- b) Aplicar lechada de adherencia a 2 kg/m^2
- c) 24 hrs. Después aplicar mortero impermeable a un espesor de 2 cm. y curar con **Curasil AT**. Dejar secar 7 días.



ANCLAJE DE PERNOS O VARILLAS

PRESENTACIÓN

SILPACK se presenta en sacos de polipropileno con 50 kg. netos al envasar. Conserva sus propiedades por 6 meses en su envase cerrado y en lugar seco. **SILPACK LPU**. Es un relleno listo para usarse en rellenos hasta de 5 cm. de espesor, bastará agregarle agua limpia para su colocación. (10 a 11 Litros / saco de 50 kg.)

ACELERANTES - RETARDANTES – PLASTIFICANTES – IMPERMEABILIZANTES – ADHESIVOS PARA CONCRETO – PRODUCTOS EPOXICOS – DESMOLDANTES – MEMBRANAS DE CURADO
ENDURECEDORES DE PISO – BANDAS DE PVC – JUNTAS ELASTICAS – FIBRAS PARA CONCRETO