



SEALCRET DE MORELIA

PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA CONSTRUCCION
ADITIVOS PARA CONCRETO E IMPERMEABILIZANTES Y EPOXYCOS

JOSEFINA RUIZ DE OROPEZA

sealcretmorelia@yahoo.com.mx

JESÚS URBINA No. 120, CHAPULTEPEC ORIENTE TEL.443-3140106 Y 443-3146705 MORELIA, MICH C.P.58260

SELLASIL R

**ENDURECEDOR INSTANTÁNEO
PARA FUGAS DE AGUA (ACELE-
RANTE) PARA CEMENTO, (TAPA
FUGAS)**

DESCRIPCIÓN

SELLASIL R es un aditivo acelerante, químico líquido de color rojo el cual al mezclarse con el cemento produce un fraguado y endurecimiento casi instantáneo (de 3 a 10 min.).

USOS

SELLASIL R se utiliza principalmente para sellar fugas de agua, llozaderos o escurrimientos donde se desee mantener secas las superficies con este tipo de problemas. Principalmente en túneles, sótanos, cisternas, muros Milán, cimentaciones bajo el nivel freático, etc.

PROPIEDADES

- SELLASIL R** tiene como propiedad principal reaccionar en forma instantánea al mezclarse con el cemento
- Endurece en unos cuantos minutos.
- El tiempo de endurecimiento variara de acuerdo al estado y a la marca del cemento así como a la temperatura ambiente
- Impermeabiliza y sella.

NOTA

El cemento por usar deberá ser cemento fresco, no hidratado, ya que esto afectaría la velocidad de endurecimiento. En caso de retardo, cambiar el cemento.

MODO DE EMPLEO

- Colóquese guantes de hule para proteger las manos del contacto directo con el cemento y el **SELLASIL R**.
- Limpie la superficie por sellar dejándola libre de lama y partículas sueltas.
- Canalice el agua por medio de una manguera y empiece a sellar alrededor de esta.
- Agregue **SELLASIL R** al cemento Pórtland tipo I y mézclelo inmediatamente hasta formar una masilla plástica con las manos, cuando la masilla de cemento **SELLASIL R**, empiece a calentarse colóquese sobre la superficie por sellar y presione fuertemente hasta que esta empiece a endurecer.

DOSIFICACIÓN

200 a 300 c.c. de **SELLASIL R** por cada kg. de cemento, para obtener una masilla plástica.

PRESENTACIÓN

SELLASIL R se presenta en cubetas de 19 Lt. y tambores de 200 Lt. netos al envasar. Conserva sus propiedades por 3 meses en su envase original, cerrado y almacenado en lugar fresco, bajo techo.

ACELERANTES - RETARDANTES – PLASTIFICANTES – IMPERMEABILIZANTES – ADHESIVOS PARA CONCRETO – PRODUCTOS EPOXICOS – DESMOLDANTES – MEMBRANAS DE CURADO
ENDURECEDORES DE PISO – BANDAS DE PVC – JUNTAS ELASTICAS – FIBRAS PARA CONCRETO