

SEALCRET DE MORELIA

PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA CONSTRUCCION
ADITIVOS PARA CONCRETO E IMPERMEABILIZANTES Y EPOXYCOS

JOSEFINA RUIZ DE OROPEZA

sealcretmorelia@yahoo.com.mx

JESÚS URBINA No. 120, CHAPULTEPEC ORIENTE TEL.443-3140106 Y 443-3146705 MORELIA, MICH C.P.58260

SILPLAST

SELLADOR ASFÁLTICO PARA CALAFATEO Y SELLADO DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS Y RESANE DE GRIETAS.

DESCRIPCIÓN

SILPLAST es un sellador bituminoso de consistencia pastosa, de color negro y olor característico, a base de asfaltos seleccionados, fibras, cargas minerales, y solventes.

USOS

SILPLAST se utiliza para el sellado de juntas constructivas de concreto en pisos, canales, túneles, pavimentos, banquetas y calafateo de grietas en azoteas, en techos de lámina, de asbesto cemento, juntas y traslapes de láminas y para calafateado de chaflanes, etc.

PROPIEDADES

SILPLAST presenta las siguientes:

- Buena adherencia al concreto, metal, asbesto, cemento.
- Una vez se que se evaporan los solventes adquiere consistencia plástica.
- No requiere calentamiento.

Sella perfectamente evitando el paso del aqua.

APLICACIÓN

Juntas de concreto

Limpie perfectamente la junta por sellar, eliminando polvo, grasa o cualquier material extraño, hasta obtener concreto sano.

Fisuras y grietas

a) Ampliar las fisuras con un desarmador o cincel y limpiarla perfectamente. Aplique BITUSIL primario con brocha en toda la junta por sellar, y deje secar por un tiempo mínimo de 3 hrs. Aplique SILPLAST, tal como viene en su envase con pistola calafateadora, espátula, cuña o llana metálica; asegurándose de rellenar perfectamente dicha junta o grieta.

RENDIMIENTO

SILPLAST rinde aproximadamente 9 m/litro. en una junta de 1 cm. x 1 cm. de sección.

PRESENTACIÓN

SILPLAST se presenta en cubetas de 19 Lt. y en tambores de 200 Lt. SILPLAST conserva sus propiedades por 6 meses en su envase original, almacenado en lugar fresco y bajo techo.