



SEALCRET DE MORELIA

PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA CONSTRUCCION
ADITIVOS PARA CONCRETO E IMPERMEABILIZANTES Y EPOXYCOS

JOSEFINA RUIZ DE OROPEZA

sealcretmorelia@yahoo.com.mx

sealcretmorelia.com.mx

JESÚS URBINA No. 120, CHAPULTEPEC ORIENTE TEL.443-3140106 Y 443-3146705 MORELIA, MICH C.P.58260

MOLDUTEX

DESMOLDANTE LIQUIDO PARA TODO TIPO DE CIMBRA METÁLICA, MADERA, ETC., EVITA ADHERENCIA DEL CONCRETO

DESCRIPCIÓN

MOLDUTEX es un desmoldante líquido de viscosidad media base solvente y parafinas.

USOS

MOLDUTEX se usa como desmoldante en todo tipo de cimbras metálica, madera, fibra de vidrio, plástico etc. y mejora los acabados del concreto aparente.

VENTAJAS

- Evita la adherencia del concreto y mortero a la cimbra, obteniendo así acabados uniformes, lisos y tersos.
- Protege la cimbra de despostillamientos.
- No escurre en superficies verticales.
- Aumenta de 5 a 6 veces la vida útil

MODO DE EMPLEO

La superficie a tratar deberá estar limpia y seca. Aplicándose manualmente con brocha, rodillo o bomba aspersora, procurando dejar una capa uniforme.

RENDIMIENTO

El rendimiento de **MOLDUTEX** depende de la porosidad de la superficie donde sea aplicado. En superficie porosas de 8 a 10 m²/lt y en material liso de 12 m²/lt.

PRESENTACIÓN

MOLDUTEX se presenta en tambores de 200 Lt. y cubetas de 19 Lt. al envasar. **MOLDUTEX** conserva sus propiedades por 12 meses almacenado en su envase original bajo techo.

ACELERANTES - RETARDANTES – PLASTIFICANTES – IMPERMEABILIZANTES – ADHESIVOS PARA CONCRETO – PRODUCTOS EPOXICOS – DESMOLDANTES – MEMBRANAS DE CURADO
ENDURECEDORES DE PISO – BANDAS DE PVC – JUNTAS ELASTICAS – FIBRAS PARA CONCRETO